



VRX 00 200

VRX00200 11,34Qli / 2500 lb. 12 v

Specifiche: Features:

Forza trazione Rated line pull	2500 Lbs(1134kgs)
Motore Motor	Permanent magnetic 1.8KW/2.5hp(12V);2.4KW/3.2hp(24V)
Rapporto cambio Gear reduction ratio	170:1
Cavo lun. Cable(Dia.*L)	Ø3/16"*45.9'(Ø4.8mm*14m)
Misura tamburo lun. Drum size(Dia.*L)	Ø1.46"*3.15"(Ø37mm*80mm)
Dim.totali lun.lar.alt. Overall dimensions(*L*W*H)	12.4"*4.6"*4.4"(314mm*116mm*165mm)
Struttura montaggio Mounting bolt pattern	3.13"(79.5mm)
Peso Weight	19.6 lbs(8.89kgs)

Trazione, velocità, ampere, volts (1a tensione) Pull, Speed, Amperes, Volts(First layer)

Trazione (libr.Kg.)	Velocità piedi/min (m/min)	Corrente
Line Pull Ibs(kgs)	Line Speed ft/mit(m/min)	Current A

	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC
0	9.1(2.8)		20	
500(227)	7.5(2.3)		50	
1500(680)	5.9(1.8)		100	
2500(1134)	2.6(0.8)		150	

Trazione e portata corda in tensione Line Pull And Rope Capacity In Layer

Tensione corda Layer	Forza trazione Rated Line Pull Ibs(kgs)	Velocità mt. al minuto	Corda totale su tamburo Total Rope On Drum ft(m)
		Speed per Minute	
1	2500(1134)	2.8	7.15(2.18)
2	2033(922)	3.3	15.45(4.71)
3	1713(777)	3.9	24.7(7.52)
4	1480(671)	4.5	34.5(10.52)
5	1303(591)	5.2	45.9(14.0)

Avviso: Caratteristiche Standard, non usare per trasporto persone..

Notice: Standard features do not use for people carriage.