



LB 12000 12 VOLT heavy duty

Specifiche:

Forza trazione	12000 Lbs(5443kgs)
Motore	Series wound 5.5hp(12V); 6hp(24V)
Rapporto cambio	450:1
Cavo lun.	Ø7/16"92'(Ø11mm*28m)
Misura tamburo lun.	Ø3.5"8.8"(Ø89mm*222mm)
Dim.totali lun.lar.alt.	22.8"8.1"9.6"(579mm*206mm*243mm)
Struttura montaggio	10"4.5"(254mm*114.3mm)
Peso	133 lbs(60kgs)

Trazione, velocità, ampere, volts (1a tensione)

Trazione (libr.Kg.)	Velocità piedi/min (m/min)		Corrente	
	12V DC	24V DC	12V DC	24 VDC
0	15.0(4.6)	16.0(4.8)	60	40
6000(2722)	10.0(3.0)	11.0(3.3)	140	109
8000(3629)	8.2(2.5)	8.5(2.7)	220	123
10000(4536)	6.0(1.9)	6.8(2.1)	260	150
12000(5443)	5.6(1.7)	6.0(1.8)	310	190

Trazione e portata corda in tensione

Tensione corda	Forza trazione	Corda totale su tamburo
1	12000(5443)	19.0(6.0)
2	9800(4445)	42(13.0)
3	8300(3765)	68(21.0)
4	7200(3266)	92(28.0)

Avviso: Caratteristiche Standard, non usare per trasporto persone..